Obsługa ochrony

ULTRANE 544

Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)



EN 388
4121A

EN 16350

ISO 13997
4.0 N (408 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 2

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

- Produkt specjalnie opracowany do rozpraszania ładunków elektrostatycznych, w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) zgodnie z EN16350 (standard rękawic ATEX)

Komfort

- Zapewnienie elastyczności i oddychalności.

Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Zatwierdzony dermatologicznie

Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
- Brak ryzyka uszkodzenia obsługiwanych elementów

Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

BRANŻE

- Sprzęt Gospodarstwa Domowego
- Transport
- Przemysł motoryzacyjny
- Metalurgia
- Elektronika

APLIKACJE

- Obsługa kart elektronicznych i komponentów
- Montaż części
- Prace precyzujne
- Kontrola jakości
- Montaż elementów precyzyjnych
- Montaż części elektronicznych (wyświetlaczy, led, itp.)

Edytowano 11/11/2026

Obsługa ochrony

ULTRANE 544

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 4: Odporność na ścieranie

EN 16350 — OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ



DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Bezszwowe wsparcie tekstylne z przewodzącym włóknem
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pianka nitrylowa
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Szary
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	<1E+05 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	5.5E+3 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.68

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/11/10/2828
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 11/11/2026