



Obsługa ochrony

# ULTRANE 553



EN 388



Manualność EN ISO  
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Niedostępne pod względem precyzji w końcówkach palców w brudnych i oleistych środowiskach

## ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



### Komfort

- Doskonała precyzja dotyku i swoboda ruchów dzięki zmniejszonej grubości rękawicy



### Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie
- Powłoka nitylowa odporna na cząstki tłuszczu i oleistych zabrudzeń



### Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



### Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



### Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających



### Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

## ( BRANŻE )

- Construction industry: Painters/Decorators
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Automotive industry
- Metalurgia
- Food industry
- Władze lokalne: Władze lokalne (Utrzymanie techniczne)

## ( APLIKACJE )

- Przygotowanie powierzchni
- Handling
- Gwintowanie i odsiewanie
- Sortowanie małych części
- Produkcja pomp
- Drobne prace serwisowe
- Montaż elementów precyzyjnych
- Pakowanie
- Drobne prace konserwacyjne



Obsługa ochrony

# ULTRANE 553

## ( LEGENDA )

|       |                                       |     |     |     |   |                                            |
|-------|---------------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------------------|
| EN388 | ZAGROŻENIA MECHANICZNE                |     |     |     |   |                                            |
|       | POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY) |     |     |     |   |                                            |
| 4     | 1                                     | 2   | 1   | X   |   |                                            |
| 0-4   | 0-5                                   | 0-4 | 0-4 | A-F | P |                                            |
|       |                                       |     |     |     |   | ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)    |
|       |                                       |     |     |     |   | Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997 |
|       |                                       |     |     |     |   | Odporność na przebicie                     |
|       |                                       |     |     |     |   | Odporność na rozdzieranie                  |
|       |                                       |     |     |     |   | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem  |
|       |                                       |     |     |     |   | Odporność na ścieranie                     |

## ( DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU )

|                                                                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wykończenie wewnętrzne                                                                                        | Wkład tekstylny bez szwów |
| Wskaźnik                                                                                                      | 13                        |
| Wykończenie zewnętrzne                                                                                        | Wentylowany grzbiet       |
| Materiał                                                                                                      | Nitryl                    |
| Mankiet charakterystyczny                                                                                     | Dzianinowy mankiet        |
| Kolor                                                                                                         | czarny, Szary             |
| Długość (cm)                                                                                                  | 22-26                     |
| Rozmiar                                                                                                       | 5 6 7 8 9 10              |
| Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 1.1E+10 Ω                 |
| Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)         | 4.1E+10 Ω                 |

## ( SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE )

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Opakowanie | 1 para/worek<br>10 par/worek<br>100 par/karton |
|------------|------------------------------------------------|

## ( PRZEPISY )

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/08/18/1657 Update 02-11/04/23
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 25/09/2026