



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 558

Ryzyko niskie - ISO B



CUT PROTECTION
POZIOM B

EN 388



4343B

ISO 13997
5.3 N (540 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Standardowa ochrona do skomplikowanych prac manipulacyjnych w stosunkowo czystym środowisku

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Długi mankiet zapewniający lepszą ochronę przedramienia.



Komfort

- Doskonała precyzja dotyku i zoptymalizowany kształt w celu ograniczenia zmęczenia dłoni.



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie
- Wzmocniona obwódka nitrylowa zapewniająca lepszą trwałość w najtrudniejszych warunkach pracy.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths

(APLIKACJE)

- Serwisowanie części mechanicznych
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Handling
- Montaż nadwozia



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 558

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	3	4	3 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzieranie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Długi mankiet
Kolor	Szary
Długość (cm)	27-32
Rozmiar	6 7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzбудzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/02/0612 - EXT 01/02/19
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE