Krytyczne środowisko

ADVANTECH 514

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388
1110X

EN 374-1
Type B
KST

EN 374-5

KATEGORIA 3

Manualność EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona przed przecięciem

- Szeroki zakres zastosowań: szeroki mankiet umożliwiajacy założenie podwójnych-rękawic, przełużona długosc do ochrony ramienia i pomarańczowy kolor (518) do oznakowania kolorami-

Ochrona skóry

- Doskonała odporność i dobra ochrona chemiczna przed licznymi substancjami chemicznymi: wyjątkowa formuła Trionic z mieszanki naturalnego lateksu, polichloroprenu i nitrylu

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
- Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopień zawartości cząstek, nie-lotnych osadów, ciał obcych => kompatybilność klasa ISO 4

Dodatkowe korzyści

- Kompatybilny z klasą 100 (ISO 5)

Edytowano 24/10/2026

Krytyczne środowisko

ADVANTECH 514

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

1	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 1: Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



K: Wodorotlenek sodowy 40%
S: Kwas fluorowodorowy 40%
T: Formaldehyd 37%

TYP B

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne	Wytlaczana struktura
Materiał	Naturalny lateks, polichloropren i nitryl
Długość (cm)	38
Grubość (mm)	0.50
Rozmiar	7 8 9 10

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 72 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/09/18/1938 EXT 03/09/18
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 24/10/2026