Obsługa ochrony

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT TECHNOLOGY

EN 388
4121A

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
2,5 N (204 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

KATEGORIA 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Wygoda: wysoka elastyczność, manualność na opuszkach palców, potwierdzona oddychalność

Trwałość

- Odporność: wydłużony czas użytkowania dzięki własnemu, ekskluzywnemu procesowi. Odporna na ścieranie powłoka.

Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Zatwierdzony dermatologicznie

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł wydobywczy
- Metalurgia
- Przemysł spożywczy

APLIKACJE

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Konserwacja mechaniczna
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów
- Montaż elementów precyzyjnych
- Manipulowanie produktami żywnościowymi
- Pakowanie

Edytowano 12/11/2026

Obsługa ochrony

ULTRANE 541 NO MARKING

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P — ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F — Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4 — Odporność na przebicie
- 0-4 — Odporność na rozdzieranie
- 0-5 — Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 0-4 — Odporność na ścieranie

EN407 — ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4 — Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
- 0-4 — Małe odpryski roztopionego metalu
- 0-4 — Odporność na promieniowanie cieplne
- 0-4 — Odporność na ciepło konwekcyjne
- 0-4 — Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
- 1 — Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia



SPOŻYWCZY

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny bez szwów
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Pianka nitrylowa piaskowana
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	22-28
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.0E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.1E+12 Ω

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	12 par/worek 96 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z dekretem francuskim z dnia 05/08/2020.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 12/11/2026