



Obsługa ochrony

ULTRANE 541 NO MARKING



RESICOMFORT
TECHNOLOGY



ISO 13997
2,5 N (204 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5



Francuski dekret z
dnia 05/08/2020 r.

KATEGORIA 2



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Wygoda: wysoka elastyczność, manualność na opuszkach palców, potwierdzona oddychalność



Trwałość

- Odporność: wydłużony czas użytkowania dzięki własnemu, ekskluzywnemu procesowi. Odporna na ścieranie powłoka.



Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Zatwierdzony dermatologicznie



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Mining industry
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Konserwacja mechaniczna
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów
- Montaż elementów precyzyjnych
- Manipulowanie produktami żywnościowymi
- Pakowanie



Obsługa ochrony

ULTRANE 541 NO MARKING

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
			Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
			Odporność na przebicie
			Odporność na rozdzielanie
			Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
			Odporność na ścieranie

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
			Małe odpryski roztopionego metalu
			Odporność na promieniowanie ciepłe
			Odporność na ciepło konwekcyjne
			Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
			Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia



SPOŻYWCZY
Francuski dekret z dnia 05/08/2020 r.

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Pianka nitrylowa piaskowana
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	22-28
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.0E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.1E+12 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	12 par/worek 96 par/karton
------------	-------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z dekretem francuskim z dnia 05/08/2020.
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/04/19/1047 update 02-16/02/2022
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 08/09/2026