



Ochrona chemiczna

JERSETTE 301

Częsty kontakt | noszone stale



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP B



KATEGORIA 3



Maksymalny komfort podczas długotrwałej pracy w agresywnych środowiskach. Wykonane z lateksu posiadającego certyfikat FSC™.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Swoboda ruchów: anatomiczny kształt i doskonały komfort tekstylnego wsparcia (bezszwowa wkładka na powierzchni roboczej)



Trwałość

- Dobra odporność na rozdarcie.



Ochrona skóry

- Dobra odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i zasad.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Troska o środowisko

- Lateks certyfikowany FSC™
- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Transport
- Władze lokalne: Władze lokalne (Usługi sprzątania)

(APLIKACJE)

- Praca z kompozytami (żywicami)
- Praca z detergentami

Edytowano 31/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona chemiczna

JERSETTE 301

Częsty kontakt | noszone stale

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
2	1	3	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzielanie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Odporność na duże rozpryski płynnego metalu	
		Małe odpryski roztopionego metalu	
		Odporność na promieniowanie cieplne	
		Odporność na ciepło konwekcyjne	
		Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami	
		Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	

EN ISO 374-1		SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE	
		K: Wodorotlenek sodowy 40%	
		P: Nadtlenek wodoru 30%	
		T: Formaldehyd 37%	
TYP B			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Chropowate
Materiał	Lateks certyfikowany FSC™
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	niebieski
Długość (cm)	30-32
Grubość (mm)	1.15
Rozmiar	5 6 7 8 9 10

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 5 par/worek 50 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/22/0905 EX 01/05/22
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 31/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL