



Obsługa ochrony

ULTRANE 524



Ochrona urządzeń elektronicznego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

- Produkt specjalnie opracowany do rozpraszania ładunków elektrostatycznych, w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) zgodnie z EN16350 (standard rękawic ATEX)



Komfort

- Zapewnienie elastyczności i oddychalności.



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem
- Brak ryzyka uszkodzenia obsługiwanych elementów



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- White appliance
- Transport
- Automotive industry
- Metalurgia
- Electronics

(APLIKACJE)

- Obsługa kart elektronicznych i komponentów
- Montaż części
- Prace precyzyjne
- Kontrola jakości
- Montaż elementów precyzyjnych
- Montaż części elektronicznych (wyświetlaczy, led, itp.)

EN 388



EN 16350



ISO 13997
3.0 N (306 g)

KATEGORIA 2

Manualność EN ISO
21420: 5/5





Obsługa ochrony

ULTRANE 524

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
2 X 2 0 A	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzieranie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN 16350	OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Bezszwowe wsparcie tekstylne z przewodzącym włóknem
Wskaźnik	18
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Szary
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.9E+7 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.1E+7 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/04/20/1089
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE