Obsługa ochrony

ULTRANE 524

Ochrona urządzenia elektronicznego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)



EN 388



2X20A

EN 16350



ISO 13997
3.0 N (306 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 2

CE

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

- Produkt specjalnie opracowany do rozpraszania ładunków elektrostatycznych, w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) zgodnie z EN16350 (standard rękawic ATEX)

Komfort

- Zapewnienie elastyczności i oddychalności.

Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
- Brak ryzyka uszkodzenia obsługiwanych elementów

Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

Troska o środowisko

- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 0.31

BRANŻE

- Sprzęt Gospodarstwa Domowego
- Transport
- Przemysł motoryzacyjny
- Metalurgia
- Elektronika

APLIKACJE

- Obsługa kart elektronicznych i komponentów
- Montaż części
- Prace precyzujne
- Kontrola jakości
- Montaż elementów precyzyjnych
- Montaż części elektronicznych (wyświetlaczy, led, itp.)

Edytowano 10/11/2026

Obsługa ochrony

ULTRANE 524

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

2	X	2	0	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 2: Odporność na ścieranie

EN 16350 — OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ



DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Bezszwowe wsparcie tekstylne z przewodzącym włóknem
Wskaźnik	18
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Szary
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.9E+7 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.1E+7 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.31

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/04/20/1089
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 10/11/2026