



Obsługa ochrony

ULTRANE 550

Niedoścignione pod względem precyzji w końcówkach palców



EN 388



Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonała manualność dzięki zmniejszonej grubości rękawic.
- Wchłanianie potu dzięki komórkowej strukturze poliuretanu. Dodatkowy komfort dzięki trykotowej wkładce bez szwów



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie



Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®
- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Electronics
- OPIEKA ZDROWOTNA: Cosmetic industry
- OPIEKA ZDROWOTNA: Przemysł farmaceutyczny

(APLIKACJE)

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Nitowanie anten o wysokiej częstotliwości
- Manipulowanie mikroprocesorami
- Sortowanie małych części
- Montaż części elektronicznych (wyświetlaczy, led, itp.)
- Produkcja kosmetyków
- Produkcja leków



Obsługa ochrony

ULTRANE 550

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	1	3	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzielanie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Biały
Długość (cm)	21-27
Rozmiar	5 6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.4E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	7.4E+9 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/18/0965 update 01 05/01/2023
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 29/09/2026