Ochrona chemiczna

ALTO 298

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone przez krótki czas



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP A

EN 388
2131X

EN 374-1
Type A
AKLMPT

EN 374-5

KATEGORIA 3

Manualność EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

SZCZEGÓLNE ZALETY

Trwałość

- Wydłużona trwałość i dobra ochrona przed uderzeniem dzięki grubości materiału

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Dodatkowe korzyści

- Ochrona przedramienia: długa-rękawica z rękawem

BRANŻE

- Metalurgia

APLIKACJE

- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, weglowodory)

Edytowano 12/11/2026

Ochrona chemiczna

ALTO 298

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone przez krótki czas

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

2	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 2: Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP A

A: Metanol
K: Wodorotlenek sodowy 40%
L: Kwas siarkowy 96%
M: Kwas azotowy 65%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne	Gladka
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	niebieski
Długość (cm)	43
Grubość (mm)	1.05
Rozmiar	8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	5.7

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 5 par/worek 50 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/08/18/1704
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 12/11/2026