



Ochrona chemiczna


FLUOTECH 468

noszone stale

Wyczucie dotykowe z wskaźnikiem zużycia rękawicy



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A



KATEGORIA 3

Manualność EN ISO
21420: 5/5



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Doskonała elastyczność i optymalna grubość dzięki wielowarstwowej technologii Mapa Professionnel: dobra manualność i komfort



Trwałość

- Nitrylowa warstwa wewnętrzna: doskonała odporność mechaniczna i dłuższa trwałość



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Praktyczny

- Zielona warstwa wewnętrzna: wskaźnik-zużycia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

(BRANŻE)

- Petroleum and gas industry
- Chemical industry
- Paper industry
- Metalurgia
- Władze lokalne: Władze lokalne (Parki i przestrzenie publiczne)

(APLIKACJE)

- Pobieranie próbek gorących produktów petrochemicznych
- Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
- Galwanoplastyka
- Produkcja farb i lakierów
- Produkcja żywic i klejów
- Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
- Drukowanie
- Trawienie / odtłuszczanie
- Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu



Ochrona chemiczna

FLUOTECH 468

noszone stale

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
3 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzielanie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	A: Metanol
	D: Dwuchlorometan
	E: Dwusiarczek węgla
	F: Toluen
	G: Dwuetyloamina
	J: n-Heptan
	L: Kwas siarkowy 96%
	M: Kwas azotowy 65%
	N: Kwas octowy 99%
	O: Amoniak 25%
	TYP A
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMY
	Ochrona przed bakteriami i grzybami

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne	Gładka
Materiał	Fluoroelastomer
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	czarny
Długość (cm)	30
Grubość (mm)	0.51
Rozmiar	8 9 10

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/karton
------------	---------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0326
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France