Obsługa ochrony

ULTRANE 525

Przeznaczone do pracy w obecności olejów: pewny chwyt, ochrona skóry do knykci i wytrzymałe końcówki palców



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

EN 388	EN 407	EN ISO 18889
4121A	X1XXXX	GR

ISO 13997	Manualność EN ISO	KATEGORIA 3
4.9 N (499 g)	21420: 5/5	CE 0334

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort
- Wytrzymałe końcówki palców

Trwałość
- Doskonała odporność na ścieranie dzięki nitrylowej powłoce

Wydajność
- Powłoka Grip & Proof zapewnia doskonały chwyt w obecności olejów. Pozwala także zredukować zmęczenie mięśni i poprawić wydajność pracy

Ochrona skóry
- Szczelne, zabezpieczają przed kontaktem z olejem i problemami dermatologicznymi
- Bez szkodliwych substancji: bez DMF

Gwarantowana jakość
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie
- Możliwość 3-krotnego wyprania w temperaturze 40°C bez jakichkolwiek zmian właściwości, co umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji rękawicy, ograniczenie kosztów oraz odpadów

Troska o środowisko
- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE
- Przemysł motoryzacyjny
- Sektor rolniczy
- Przemysł szklany
- Metalurgia
- Władze lokalne: Utrzymanie techniczne

APLIKACJE
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Zadania ponownego wejścia
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
- Montaż drobnych zaolejonych części
- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, weglowodory)
- Drobne prace konserwacyjne

Edytowano 13/11/2026

Obsługa ochrony

ULTRANE 525

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	1	2	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 4: Odporność na ścieranie

EN407 — ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
- X: Małe odpryski roztopionego metalu
- X: Odporność na promieniowanie cieplne
- 0-4: Odporność na ciepło konwekcyjne
- 1: Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
- X: Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia



ISO 18889 — OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI

GR: Zadania ponownego wejścia

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	23-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.0

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/09/18/1953 Ext 02/09/18 Update 01-07/09/2023
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 13/11/2026