



Ochrona chemiczna

ALTO 285

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone przez krótki czas



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A



KATEGORIA 3

Manualność EN ISO
21420: 5/5



Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Trwałość

- Wydłużona trwałość i dobra ochrona przed uderzeniem dzięki grubości materiału



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Wzmocniona ochrona przedramienia dzięki dłuższemu mankietowi

(BRANŻE)

- Metalurgia

(APLIKACJE)

- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory)



Ochrona chemiczna

ALTO 285

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone przez krótki czas

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
2 1 3 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzieranie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	A: Metanol
	B: Aceton
	K: Wodorotlenek sodowy 40%
	M: Kwas azotowy 65%
	P: Nadtlenek wodoru 30%
	T: Formaldehyd 37%
TYP A	
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMY
	Ochrona przed bakteriami i grzybami

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Zwijany mankiet
Kolor	Żółty, Beżowy
Długość (cm)	60
Grubość (mm)	1.0
Rozmiar	8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.1E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.8E+11 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 30 par/karton
------------	-------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/08/18/01652
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 01/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL