Ochrona chemiczna

VITAL 175

Rozpryski | noszone przez krótki czas



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388
0010X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5
VIRUS

EN 421

Manualność EN ISO 21420: 5/5

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

KATEGORIA 3

CE
0334

FSC
www.fsc.org
FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

Możliwość wykonywania prac wymagających precyzji i elastyczności w mało agresywnych środowiskach. Wykonane z lateksu posiadającego certyfikat FSC™.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Doskonała chwytność: cienka rękawica z elastycznego materiału.

Gwarantowana jakość

- Chlorowane wykończenie dla lepszej ochrony. manipulowanych produktów
- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Troska o środowisko

- Lateks certyfikowany FSC™
- Opakowanie nadające się do recyklingu, Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE

- Metalurgia
- Władze lokalne: Władze lokalne (Usługi sprzątania)

APLIKACJE

- Montaż drobnych części nie pokrytych smarem
- Praca z detergentami
- Utrzymanie czystości

Edytowano 01/11/2026

Ochrona chemiczna

VITAL 175

Rozpryski | noszone przez krótki czas

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE

POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

0	0	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 0-4: Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE

K: Wodorotlenek sodowy 40%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%

TYP B

EN 421 — SKAŻENIE RADIOAKTYWNE

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY

Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami

VIRUS

SPOŻYWCZY

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Łatwe do zakładania
Wykończenie zewnętrzne	Powloka przeciwposlizgowa, chlorowane
Materiał	Lateks certyfikowany FSC™
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	Żółty, Beżowy
Długość (cm)	31
Grubość (mm)	0.4
Rozmiar	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.33

**Calculated according to the European PEF methodology (EF 3.1), in accordance with ISO 14040 and ISO 14044. Cradle-to-grave scope, excluding the use phase. LCA data extracted in September 2026. Calculated on the standard reference.

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 10 par/pudelko 100 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z dekretem francuskim z dnia 05/08/2020.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 01/11/2026