



Obsługa ochrony

ULTRANE 500

Pewny chwyt i ochrona przed olejem w zaolejonym środowisku



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY



ISO 13997
4.9 N (499 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 3



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Trwałość

- Kolor dostosowany do brudnych środowisk pracy dla dłuższej trwałości.
- Doskonała odporność na ścieranie dzięki nitrylowej powłoce



Wydajność

- Powłoka Grip & Proof zapewnia doskonały chwyt w obecności olejów. Pozwala także zredukować zmęczenie mięśni i poprawić wydajność pracy



Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Szczelne, zabezpieczają przed kontaktem z olejem i problemami dermatologicznymi



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Możliwość 3-krotnego wyprania w temperaturze 40°C bez jakichkolwiek zmian właściwości, co umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji rękawicy, ograniczenie kosztów oraz odpadów



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Agriculture sector
- Glass industry
- Metalurgia

(APLIKACJE)

- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Zadania ponownego wejścia
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Rolling, stamping
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory)



Obsługa ochrony

ULTRANE 500

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	1	2	1 A
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzielanie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Odporność na duże rozpryski płynnego metalu	
		Małe odpryski roztopionego metalu	
		Odporność na promieniowanie ciepłe	
		Odporność na ciepło konwekcyjne	
		Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami	
		Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	

		OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI	
GR		GR: Zadania ponownego wejścia	
ISO 18889			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.1E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.4E+11 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 01/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL