



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 840

Ryzyko wysokie – ISO D

Ultra-wysoka ochrona przy manipulowaniu ciężkimi lub ostrymi przedmiotami w mokrym środowisku.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochrona przed przecięciem dla bezpieczeństwa pracy



Ochrona termiczna

- Dobra izolacja termiczna ręki.

Ochrona przed przebiciem

- Dobra odporność na przebicia.



Wydajność

- Dobra chwytność ułatwiająca bezpieczne manipulowanie produktami dzięki wytłoczonej strukturze.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

(BRANŻE)

- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Ceramic and plastics industry
- Glass industry
- Władze lokalne: Władze lokalne (Zbiórka i przetwarzanie odpadów)

(APLIKACJE)

- Cięcie drewna
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Manipulowanie gorącymi plastikowymi częściami
- Manipulowanie kompozytami po obróbce termicznej
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Sortowanie odpadów



CUT PROTECTION
POZIOM D

EN 388



EN 407



ISO 13997
19.8 N (2018 g)

KATEGORIA 2

Manualność EN ISO
21420: 5/5





Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 840

Ryzyko wysokie – ISO D

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
3	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
Odporność na przebicie			
Odporność na rozdzielanie			
Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
Odporność na ścieranie			

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	2	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Odporność na duże rozpryski płynnego metalu			
Małe odpryski roztopionego metalu			
Odporność na promieniowanie cieplne			
Odporność na ciepło konwekcyjne			
Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami			
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów ze wzmocnionych włókien
Wskaźnik	10
Wykończenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Szary, niebieski
Długość (cm)	23-26
Rozmiar	7 8 9 10

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/pudelko 72 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0134
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 16/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL