Ochrona chemiczna

HARPON 321

Częsty kontakt | noszone stale

Komfort i bezpieczeństwo podczas noszenia ciężkich, chropowatych i śliskich przedmiotów w środowisku bardzo agresywnym



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388	EN 374-1	EN 407
3141X	Type B KPT	X2XXXX

KATEGORIA 3

Manualność EN ISO 21420: 5/5

CE 0334

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona termiczna

- Odpowiednie do długotrwałej pracy, dzięki komfortowemu wkładowi tekstylnemu i dobrej izolacji termicznej

Trwałość

- Zoptymalizowana trwałość: wysoka odporność na przetarcie

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

BRANŻE

- Przemysł budowlany: Murarze/Tynkarze
- Przemysl chemiczny
- Przemysł morski

APLIKACJE

- Obsługa domowych środków czyszczących
- Podstawowe czynności manipulacyjne
- Mieszanie produktów chemicznych
- Obsługa sprzętu rybackiego
- Obsługa i konserwacja sieci rybackich
- Obsługa sprzętu w środowisku mokrym
- Konserwacja sprzętu do hodowli ostryg
- Obsługa sprzętu do akwakultury
- Obsługa sprzętu wykorzystywanego w hodowli ostryg

Edytowano 12/11/2026

Ochrona chemiczna

HARPON 321

Częsty kontakt | noszone stale

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 1: Odporność na przebicie
- 4: Odporność na rozdzieranie
- 1: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 3: Odporność na ścieranie

EN407 — ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- X: Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
- X: Małe odpryski roztopionego metalu
- X: Odporność na promieniowanie cieplne
- X: Odporność na ciepło konwekcyjne
- 2: Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
- X: Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



K: Wodorotlenek sodowy 40%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%

TYP B

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	Pomarańczowy
Długość (cm)	32
Grubość (mm)	1.35
Rozmiar	6 7 8 9 10
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.85

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 50 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/22/1017
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 12/11/2026