



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 585

Ryzyko umiarkowane - ISO C



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
POZIOM C



ISO 13997
13 N (1325 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Większe bezpieczeństwo, komfort i trwałość dzięki technologii Grip & Proof.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Optymalna odporność na przecinanie.



Komfort

- Bezszwowa, tkana rękawica i optymalna powłoka kryjąca zapewniają maksymalny komfort, precyzję dotyku i elastyczność.



Trwałość

- Optymalna trwałość oferująca lepszą produktywność i optymalizację kosztów.



Wydajność

- Powłoka Grip and Proof zapewnia doskonały chwyt w obecności dużych ilości olejów. Pozwala także zredukować zmęczenie mięśni i poprawić wydajność pracy



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Pranie

- Można pracować do 3 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Plastics industry
- Mining industry
- Metalurgia
- Food industry
- Władze lokalne: Władze lokalne (Drogi i autostrady)

(APLIKACJE)

- Obróbka ostrych elementów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Manipulowanie częściami po prasie
- Handling
- Usuwanie materiałów pozastrzykowych
- Manipulowanie ciężkimi częściami z ryzykiem przecięcia
- Przycinanie i stemplowanie ciężkich blach
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, węglowodory)
- Serwisowanie i praca w chłodniach



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 585

Ryzyko umiarkowane - ISO C

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)			
4	X	4	2	C	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
		Odporność na przebicie			
		Odporność na rozdzielanie			
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
		Odporność na ścieranie			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Szary
Długość (cm)	23-27
Rozmiar	7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.7E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	3.0E+11 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/18/0907
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE