



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 377

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone stale



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A



KATEGORIA 3

Manualność EN ISO
21420: 5/5



Komfort i zwiększona odporność mechaniczna dla długotrwałej ochrony chemicznej

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Długi mankiet zapewniający lepszą ochronę przedramienia.



Komfort

- Odpowiednie do długo-trwałego użytku, wygodna tekstylna wkładka, powierzchnie robocze bez szwów



Trwałość

- Zoptymalizowana trwałość: wysoka odporność na przetarcie



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Troska o środowisko

- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Chemical industry
- Laboratorium
- Automotive industry
- Paper industry
- Władze lokalne: Władze lokalne (Usługi sprzątania)

(APLIKACJE)

- Manipulowanie zaworami
- Produkcja i stosowanie farby i lakierów
- Czyszczenie zbiorników
- Mieszanie produktów chemicznych
- Rozładowywanie paliwa
- Handling and transport of chemical products
- Produkcja obrabiarek
- Montaż samochodów
- Drukowanie
- Utrzymanie czystości



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 377

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone stale

(LEGENDA)

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4 1 2 2 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami
(opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy
ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzielanie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

EN407

ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Odporność na duże rozpryski
płynnego metalu

Małe odpryski roztopionego metalu

Odporność na promieniowanie ciepłe

Odporność na ciepło konwekcyjne

Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN ISO 374-1

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP A

A: Metanol

J: n-Heptan

K: Wodorotlenek sodowy 40%

O: Amoniak 25%

P: Nadtlenek wodoru 30%

T: Formaldehyd 37%

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Gładka
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	Zielony
Długość (cm)	38
Grubość (mm)	1.35
Rozmiar	8 9 10

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	5 par/worek 50 par/karton
------------	------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/02/19/0480
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 26/08/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL