



Ochrona termiczna

TEMPDEX 710

Temperatura poniżej 150°C | środowisko suche

Rękawice manualne z ochroną termiczną



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Rękawice bardzo manualne, cienkie i dopasowane do ręki



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie



Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blaszce i szkłe przed malowaniem



Good grip

- Wzór punktowy zapewnia dobrą przyczepność



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Ceramic and plastics industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie rurami
- Manipulowanie kompozytami po obróbce termicznej



Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2





Ochrona termiczna

TEMPDEX 710

Temperatura poniżej 150°C | środowisko suche

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	1	1	X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
Odporność na przebicie			
Odporność na rozdzielanie			
Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
Odporność na ścieranie			

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
Odporność na duże rozpryski płynnego metalu			
Małe odpryski roztopionego metalu			
Odporność na promieniowanie cieplne			
Odporność na ciepło konwekcyjne			
Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami			
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Z nakropieniem
Materiał	Piaskowany nitryl
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Żółty
Długość (cm)	23-27
Rozmiar	7 9 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.0E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.3E+12 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 50 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/12/18/3062
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 01/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL