



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 645

Ryzyko bardzo wysokie - ISO E



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

CUT PROTECTION
POZIOM E



ISO 13997
29,5 N (2956 g)

KATEGORIA 2



Manualność EN ISO
21420: 5/5

Komfort, elastyczność i oddychalność bez kompromisów w zakresie ochrony przed przecięciem i trwałości
Może być używany z urządzeniami dotykowymi i ekranem dotykowym

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Bezszwowa pleciona rękawica zapewniająca maksymalny komfort, zręczność i elastyczność przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej ochrony przed przecięciem (poziom cięcia ISO E)



Trwałość

- Rozszerzone użytkowanie gwarantowane przez nasz ekskluzywny proces RESICOMFORT. Sprawdzona oddychalność, elastyczność i trwałość powłoki.



Ochrona skóry

- Wolne od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, bez DMF
- Zatwierdzony dermatologicznie



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.



Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry:
Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Metalurgia

(APLIKACJE)

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Obróbka ostrych elementów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Handling
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Manipulowanie pasami aluminiowymi
- Manipulowanie grubymi, nieobrobionymi blachami (bez ostrych brzegów)
- Rolling, stamping
- Manipulowanie ostrymi blachami

Edytowano 03/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 645

Ryzyko bardzo wysokie - ISO E

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzielanie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
		Odporność na duże rozpryski płynnego metalu	
		Małe odpryski roztopionego metalu	
		Odporność na promieniowanie cieplne	
		Odporność na ciepło konwekcyjne	
		Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami	
		Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Pianka nitrylowa piaskowana
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Szary
Długość (cm)	23-28
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.3E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.0E+11 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/11/20/2737
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 03/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL