



Obsługa ochrony

TITAN 375

Idealna ochrona do każdej lekkiej czynności manipulacyjnej



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Wyjątkowo wygodny wkład tekstylny i trykot bez szwów



Trwałość

- Lepsza trwałość: dobra odporność na przetarcia



Ochrona skóry

- Ochrona przed wilgocią, rozpryskami oleju i smaru
- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry:
Painters/Decorators
- Food industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Przygotowanie powierzchni
- Prace wykończeniowe
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Piaskowanie
- Pakowanie

EN 388



3111X

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2





Obsługa ochrony

TITAN 375

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE				
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)				
3	1	1	1	X		
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P	
						ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
						Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
						Odporność na przebicie
						Odporność na rozdieranie
						Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
						Odporność na ścieranie

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Gładka
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	Żółty
Długość (cm)	27
Rozmiar	6 7 8 9

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 5 par/pudelko 50 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzбудzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/07/18/1374
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE