Ochrona chemiczna

ALTO 260

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone okresowo



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP A

EN 388
2120X

EN 374-1
Type A
AKLMPT

EN 374-5

KATEGORIA 3

Manualność EN ISO 21420: 5/5

CE
0334

Dobry kompromis pomiędzy manualnością i ochroną chemiczną przy długotrwałym użytkowaniu rękawicy

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Zwiekszony komfort i absorbcja potu, dzieki bawełnianemu flokowi

Wydajność

- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze

Ochrona skóry

- Dobra ochrona przeciwko licznym substancjom chemicznym

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE

- Transport
- Przemysl chemiczny
- Metalurgia

APLIKACJE

- Praca z kompozytami (żywicami)
- Podstawowe czynności manipulacyjne
- Produkcja żywic i klejów
- Praca przy użyciu żywic
- Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, weglowodory)

Edytowano 11/11/2026

Ochrona chemiczna

ALTO 260

Długotrwały kontakt(ewentualnie zanurzenie) | noszone okresowo

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPOROŚCI (X = NIETESTOWANY)

2	1	2	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 2: Odporność na ścieranie

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP A

A: Metanol
K: Wodorotlenek sodowy 40%
L: Kwas siarkowy 96%
M: Kwas azotowy 65%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Powloka przeciwposlizgowa, chlorowane
Materiał	Naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	32
Grubość (mm)	0.8
Rozmiar	7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.2E+12 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	3.6E+12 Ω

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 50 par/karton

PRZEPISY

- Niniejszy produkt nie należy do produktów niebezpiecznych zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
- Niniejszy produkt nie zawiera żadnych substancji wymagających zastosowania szczególnych środków ostrożności zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (REACH)
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/08/18/1672
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 11/11/2026