Ochrona chemiczna

ULTRANEO 341

Częsty kontakt | noszone stale

Komfort i standardowa ochrona chemiczna.



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP A

EN 388
2121X

EN 374-1
Type A
ACLMNS

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 3
CE
0334

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Odpowiednie do długo-trwałego użytku, dodatkowy komfort dzięki tekstylnej wkładce.

Trwałość

- Dłuższa trwałość przy ciężkich-pracach: dobra odporność mechaniczna.

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Dodatkowe korzyści

- Ochrona przedramienia: długa-rękawica z rękawem

Troska o środowisko

- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE

- Przemysl chemiczny
- Przemysł motoryzacyjny
- Metalurgia
- Władze lokalne: Usługi sprzątania

APLIKACJE

- Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów
- Produkcja akumulatorów
- Obróbka chemiczna metali
- Utrzymanie czystości

Edytowano 18/11/2026

Ochrona chemiczna

ULTRANEO 341

Częsty kontakt | noszone stale

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

2	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 2: Odporność na ścieranie

EN407 — ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
- 0-4: Małe odpryski roztopionego metalu
- 0-4: Odporność na promieniowanie cieplne
- 0-4: Odporność na ciepło konwekcyjne
- 1: Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
- X: Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP A

A: Metanol
C: Acetonitryl
L: Kwas siarkowy 96%
M: Kwas azotowy 65%
N: Kwas octowy 99%
S: Kwas fluorowodorowy 40%

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzne	Gladka
Materiał	Polichloropren i naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Mankiet Feston
Kolor	czarny
Długość (cm)	38
Grubość (mm)	1.45
Rozmiar	8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.38

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	5 par/worek 50 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/12/18/2994
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 18/11/2026