



Ochrona termiczna

TEMPTEC 332

Temperatura powyżej 150°C | Środowisko chemiczne



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A

EN 388



2212X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 511



111

EN 407



X2XXXX

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 3



0334

Rękawica z podwójną-warstwą, z izolacją termiczną i wielo-funkcyjną odpornością chemiczną

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona termiczna

- Doskonała izolacja termiczna dzięki podwójnej -trykotowej bawełnie



Wydajność

- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze



Ochrona skóry

- Wielo-funkcyjna odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne) zwiększona grubość materiału

(BRANŻE)

- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Petroleum and gas industry
- Rubber industry
- Ceramic and plastics industry
- OPIEKA ZDROWOTNA:
Healthcare institution
- Metalurgia
- Władze lokalne: Władze lokalne
(Drogi i autostrady)

(APLIKACJE)

- Manipulowanie rurami
- Pobieranie próbek gorących produktów petrochemicznych
- Wyciskanie polimerów
- Manipulowanie kompozytami po obróbce termicznej
- Do stosowania w CSSD (Centralna Sterylizatornia)
- Obróbka chemiczna metali
- Hartowanie stali olejem
- Prace drogowe



Ochrona termiczna

TEMPTEC 332

Temperatura powyżej 150°C | Środowisko chemiczne

LEGENDA

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
2 2 1 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzielanie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie

EN407	ZAGROŻENIA TERMICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
X 2 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
	Małe odpryski roztopionego metalu
	Odporność na promieniowanie ciepłe
	Odporność na ciepło konwekcyjne
	Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
	Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN 511:2006	OCHRONA PRZED ZIMNEM
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
1 1 1	
0-4 0-4 0/1	
	Przepuszczanie wody
	Odporność na zimno kontaktowe
	Odporność na zimno konwekcyjne

EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	A: Metanol
	C: Acetonitryl
	L: Kwas siarkowy 96%
	M: Kwas azotowy 65%
	N: Kwas octowy 99%
	S: Kwas fluorowodorowy 40%
TYP A	

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Trykotowa ochrona termiczna
Wykończenie zewnętrzne	Chropowate
Materiał	Polichloropren
Kolor	czarny, niebieski
Długość (cm)	36
Rozmiar	8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.6E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.6E+11 Ω

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 6 par/karton
------------	------------------------------

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/19/1646
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 09/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL