Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 609

Ryzyko niskie - ISO B



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM B

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B.
Zwiększona trwałość w połączeniu z doskonałą miękkością dzięki zastosowaniu wyściółki wykonanej z HDPE.
Możliwość obsługi ekranów dotykowych.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie rąk
- Dodatkowy komfort i elastyczność.

Trwałość

- Odpowiednie do długo-trwałego użytku.
- Doskonała odporność na ścieranie

Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego
- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®

Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań

EN 388

4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 2

CE
0075

OEKO TEX®
STANDARD 100
CQ 979/2
IFTH

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł budowlany: Cieśle/Stolarze
- Przemysł budowlany: Dekarze/Glazurnicy/Szklarze
- Przemysł budowlany: Instalatorzy ogrzewania/Hydraulicy
- Przemysł papierniczy
- Logistyka
- Przemysł wydobywczy
- Metalurgia
- Przemysł spożywczy

APLIKACJE

- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Manipulowanie kartonem i papierem
- Manipulowanie towarami w ładowniach, dokach, magazynach, itp.
- Obsługa sprzetu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Konserwacja mechaniczna

Edytowano 10/11/2026

Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 609

Rryzyko niskie - ISO B

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 4: Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny bez szwów z wlókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	21-27
Rozmiar	5 6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.46

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 10/11/2026