



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 609

Ryzyko niskie - ISO B



CUT PROTECTION
POZIOM B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



0075



Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B.

Zwiększona trwałość w połączeniu z doskonałą miękkością dzięki zastosowaniu wyściółki wykonanej z HDPE.

Możliwość obsługi ekranów dotykowych.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie rąk
- Dodatkowy komfort i elastyczność.



Trwałość

- Odpowiednie do długo-trwałego użytku.
- Doskonała odporność na ścieranie



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego
- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Paper industry
- Logistics
- Mining industry
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Manipulowanie kartonem i papierem
- Manipulowanie towarami w ładowniach, dokach, magazynach, itp.
- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Konserwacja mechaniczna



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 609

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
4	X	4	2 B
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzieranie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	21-27
Rozmiar	5 6 7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/22/0144 EXT 01/01/22
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE