



Obsługa ochrony

ULTRANE 549

Optymalna manualność i wycucie dotykowe oraz lekka ochrona rąk



EN 388



3121X

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Cienka rękawica: doskonała wrażliwość dotyku
- Eliminowanie pocenia zapewnione poprzez komórkową strukturę poliuretanu. Dodatkowo, wyjątkowo szeroki splot specjalnej wkładki ułatwia wietrzenie ręki
- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Electronics
- OPIEKA ZDROWOTNA: Cosmetic industry
- OPIEKA ZDROWOTNA: Przemysł farmaceutyczny

(APLIKACJE)

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Manipulowanie mikroprocesorami
- Sortowanie małych części
- Montaż części elektronicznych
- Produkcja kosmetyków
- Produkcja leków



Obsługa ochrony

ULTRANE 549

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE	
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)	
3	1	2	1 X
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
		Odporność na przebicie	
		Odporność na rozdzieranie	
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
		Odporność na ścieranie	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Biały
Długość (cm)	21-27
Rozmiar	5 6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.8E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	9.2E+8 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/03/20/0654 Ext 01/03/20
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE