Obsługa ochrony

ULTRANE 510

Optymalny komfort, oddychalność i wytrzymałość



EN 388

4131X

Manualność EN ISO 21420: 5/5

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 (materiały z tworzyw sztucznych)

KATEGORIA 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Oddychająca powłoka dla lepszego komfortu podczas użytkowania
- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.

Trwałość

- Wytrzymałe nawet podczas długiego użytkowania

Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®
- Bez szkodliwych substancji: bez DMF

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł tworzyw sztucznych
- Przemysł wydobywczy
- Metalurgia
- Przemysł spożywczy

APLIKACJE

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Usuwanie materiałów pozastrzykowych
- Konserwacja mechaniczna
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów
- Montaż elementów precyzyjnych
- Pakowanie

Edytowano 12/11/2026

Obsługa ochrony

ULTRANE 510

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	1	3	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 4: Odporność na ścieranie



SPOŻYWCZY

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 (materiały z tworzyw sztucznych)

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Polimer na bazie wody
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Zielony
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.0E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	3.2E+11 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.62

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów z tworzyw sztucznych.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/01/19/0133
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 12/11/2026