



Obsługa ochrony

ULTRANE 510

Optymalny komfort, oddychalność i wytrzymałość



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Oddychająca powłoka dla lepszego komfortu podczas użytkowania
- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.



Trwałość

- Wytrzymałe nawet podczas długiego użytkowania



Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®
- Bez szkodliwych substancji: bez DMF



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Plastics industry
- Mining industry
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Mocowanie drobnych śrub i elementów mocujących
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Usuwanie materiałów pozastrzykowych
- Konserwacja mechaniczna
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów
- Montaż elementów precyzyjnych
- Pakowanie



Manualność EN ISO
21420: 5/5

Rozporządzenie
Komisji (UE) nr
10/2011 (materiały
z tworzyw
sztucznych)

KATEGORIA 2





Obsługa ochrony

ULTRANE 510

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
4 1 3 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzieranie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
	SPOŻYWCZY
	Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 (materiały z tworzyw sztucznych)

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Polimer na bazie wody
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Zielony
Długość (cm)	22-27
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.0E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	3.2E+11 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 96 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów z tworzyw sztucznych.
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/19/0133
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE