



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 472

Łatwe do zakładania | noszone przez krótki czas

Precyzja w końcówkach palców oraz umiarkowana ochrona chemiczna.



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388



2101X

EN 374-1



Type B
JOT

EN 374-5



VIRUS

EN 421



Manualność EN ISO
21420: 5/5



BfR XXI - Germany

Francuski dekret z dnia 05/08/2020 r.

KATEGORIA 3



0334

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Swoboda ruchów i doskonałe wyczucie dotyku dzięki zmniejszonej grubości rękawic



Zgodność z żywnością

- Poprzednia nazwa: Optinit 472



Gwarantowana jakość

- Chlorowane wykończenie dla lepszej ochrony manipulowanych produktów



Praktyczny

- Nosić samodzielnie lub jako rękawice zewnętrzne.

(BRANŻE)

- Construction industry:
Carpenters/Joiners
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Prace wykończeniowe
- Praca z klejami
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
- Montaż drobnych zaolejonych części
- Montaż elementów precyzyjnych
- Manipulowanie produktami żywnościowymi
- Przygotowanie żywności



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 472

Łatwe do zakładania | noszone przez krótki czas

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
2 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzielanie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	J: n-Heptan O: Amoniak 25% T: Formaldehyd 37%
TYP B	
EN 421	SKAŻENIE RADIOAKTYWNE
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMY
	Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami
VIRUS	
	SPOŻYWCZY
	Francuski dekret z dnia 05/08/2020 r. BfR XXI - Germany

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Łatwe do zakładania
Wykończenie zewnętrzne	Chropowate
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	niebieski
Długość (cm)	31
Grubość (mm)	0.2
Rozmiar	6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	5.5E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.3E+10 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	10 par/worek 100 par/karton
------------	--------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dekretem francuskim z dnia 05/08/2020 oraz niemiecką rekomendacją BfR XXI.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/18/0971
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 20/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL