



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 809

Ryzyko niskie - ISO B



CUT PROTECTION
POZIOM B

EN 388



4X42B

ISO 13997
9.5 N (968 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



0075



STANDARD
100

CQ 979/2
IFTH

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B ze wzmocnionym rozwidleniem.

Zwiększona trwałość w połączeniu z doskonałą miękkością dzięki zastosowaniu wyściółki wykonanej z HDPE.

Możliwość obsługi ekranów dotykowych.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Dodatkowy komfort i elastyczność.
- Ergonomiczny kształt zmniejsza zmęczenie rąk



Trwałość

- Odpowiednie do długotrwałego noszenia: doskonała odporność na tarcie
- Wzmocniona obwódka nitrylowa zapewniająca lepszą trwałość w najtrudniejszych warunkach pracy.



Ochrona skóry

- Zawiera śladowe ilości DMF zgodnie z limitami narażenia zawodowego
- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.



Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry: Carpenters/Joiners
- Construction industry: Roofers/Tilers/Glazers
- Construction industry: Heating engineers/Plumbers
- Paper industry
- Logistics
- Mining industry
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Manipulowanie kartonem i papierem
- Manipulowanie towarami w ładowniach, dokach, magazynach, itp.
- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Konserwacja mechaniczna



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 809

Ryzyko niskie - ISO B

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)			
4	X	4	2	B	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
		Odporność na przebicie			
		Odporność na rozdzieranie			
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
		Odporność na ścieranie			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	21-27
Rozmiar	5 6 7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/01/22/0144
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE