



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 410

Rozpryski | noszone ultra-confort



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A

CUT PROTECTION
POZIOM C

EN 388



4X31C

EN 374-1



Type A
KLMNPT

EN 407



X1XXXX

KATEGORIA 3



0334

ISO 13997
14 N (1427 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

Idealna rękawica do prac wymagających ochrony przed przecięciem i chemikaliami, zapewniająca doskonałą trwałość i optymalny chwyt.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- umiarkowana ochrona przed przecięciem dla bezpiecznej pracy



Komfort

- Doskonały chwyt podczas manipulowania bardzo zaolejonymi częściami, co zapobiega ryzyku upuszczenia przedmiotów i zmniejsza zmęczenie mięśni
- Wyjątkowo wygodny wkład tekstylny i trykot bez szwów
- Dodatkowy komfort i elastyczność.



Trwałość

- dobra odporność mechaniczna
- wysoka trwałość i długotrwałe użytkowanie
- Doskonała odporność na ścieranie dzięki powłoce nitrylowej i PCV



Dodatkowe korzyści

- odblaskowa wyściółka ostrzegająca użytkownika o uszkodzeniu bariery chemicznej
- wzmocniona ochrona przedramienia dzięki dłuższemu mankietowi
- Optymalna grubość zapewniająca maksymalną wrażliwość dotykową oraz doskonałą trwałość.

(BRANŻE)

- Chemical industry
- Laboratorium
- Metalurgia

(APLIKACJE)

- Handling and repotting of chemicals
- Handling and transport of chemical products
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego
- Obróbka chemiczna metali
- Obróbka i odtłuszczanie metali



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 410

Rozpryski | noszone ultra-confort

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE					
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)					
4	X	3	1	C			
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P		
						ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)	
						Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997	
						Odporność na przebicie	
						Odporność na rozdzielanie	
						Odporność na przecięcie ostrym narzędziem	
						Odporność na ścieranie	

EN407		ZAGROŻENIA TERMICZNE					
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)					
X	1	X	X	X	X		
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4		
						Odporność na duże rozpryski płynnego metalu	
						Małe odpryski roztopionego metalu	
						Odporność na promieniowanie ciepłe	
						Odporność na ciepło konwekcyjne	
						Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami	
						Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia	

EN ISO 374-1		SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE					
		TYP A					
		K: Wodorotlenek sodowy 40%					
		L: Kwas siarkowy 96%					
		M: Kwas azotowy 65%					
		N: Kwas octowy 99%					
		P: Nadtlenek wodoru 30%					
		T: Formaldehyd 37%					

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów
Wskaźnik	15
Wykończenie zewnętrzne	Chwyt przeciwposlizgowy
Materiał	Nitryl i PVC
Kolor	czarny, Żółty
Długość (cm)	35
Rozmiar	7 8 9 10 11

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	12 par/worek 48 par/karton
------------	-------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/12/22/2272
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France