



Ochrona chemiczna

# ULTRANE0 450

Częsty kontakt | noszone okresowo



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI  
CHEMICZNYMI  
**TYP A**



KATEGORIA 3

Manualność EN ISO  
21420: 5/5



Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

## ( SZCZEGÓLNE ZALETY )



### Komfort

- Swoboda ruchów dzięki elastyczności polichloropren i komfort bawełnianej flokowanej wkładki



### Wydajność

- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze



### Troska o środowisko

- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

## ( BRANŻE )

- Chemical industry
- Automotive industry
- Agriculture sector
- Władze lokalne: Władze lokalne (Usługi sprzątnia)

## ( APLIKACJE )

- Handling and repotting of chemicals
- Produkcja akumulatorów
- Fertiliser spreading
- Utrzymanie czystości



Ochrona chemiczna

# ULTRANE0 450

Częsty kontakt | noszone okresowo

## ( LEGENDA )

|                                                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| EN388                                                                              | ZAGROŻENIA MECHANICZNE                     |
|    | POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)      |
| 2 1 2 1 X                                                                          |                                            |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P                                                              |                                            |
|                                                                                    | ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)    |
|                                                                                    | Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997 |
|                                                                                    | Odporność na przebicie                     |
|                                                                                    | Odporność na rozdzieranie                  |
|                                                                                    | Odporność na przecięcie ostrym narzędziem  |
|                                                                                    | Odporność na ścieranie                     |
| EN ISO 374-1                                                                       | SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE           |
|    | A: Metanol                                 |
|                                                                                    | L: Kwas siarkowy 96%                       |
|                                                                                    | M: Kwas azotowy 65%                        |
|                                                                                    | N: Kwas octowy 99%                         |
|                                                                                    | S: Kwas fluorowodorowy 40%                 |
|                                                                                    | T: Formaldehyd 37%                         |
| TYP A                                                                              |                                            |
| EN ISO 374-5                                                                       | MIKROORGANIZMY                             |
|  | Ochrona przed bakteriami i grzybami        |

## ( DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU )

|                                                                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wykończenie wewnętrzne                                                                                        | Flokowana                         |
| Wykończenie zewnętrzne                                                                                        | Wytłaczana struktura              |
| Materiał                                                                                                      | Polichloropren i naturalny lateks |
| Mankiet charakterystyczny                                                                                     | Prosty mankiet                    |
| Kolor                                                                                                         | czarny                            |
| Długość (cm)                                                                                                  | 41                                |
| Grubość (mm)                                                                                                  | 0.75                              |
| Rozmiar                                                                                                       | 7 8 9 10                          |
| Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%) | 4.5E+10 Ω                         |
| Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)         | 2.9E+10 Ω                         |

## ( SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE )

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Opakowanie | 12 par/worek<br>72 par/karton |
|------------|-------------------------------|

## ( PRZEPISY )

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/18/0802 Ext 01/05/18
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 04/09/2026