Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 358

Częsty kontakt | noszone ultra-confort

Stworzone tak, by zapewnić najlepszą chwytność i umożliwić pracę w suchych i zaolejonych środowiskach



ADVANCED GRIP TECHNOLOGY

OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP A

EN 388
3111A

EN 374-1
Type A
AJKOPT

EN 374-5

EN 407
X1XXXX

EN ISO 18889
G2
G2

ISO 13997
4.9 N (499 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

BfR XXI - Germany

KATEGORIA 3
CE
0334

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona termiczna

- Komfort dłoni i izolacja termiczna.

Komfort

- Bardzo miękka rękawica zapewniająca dużą swobodę ruchu
- Dobra czułość opuszków palców

Wydajność

- Optymalny chwyt, wpływający na zwiększenie produktywności i redukcję zmęczenia dłoni oraz podnoszący bezpieczeństwo pracy

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Troska o środowisko

- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %
- **Life Cycle Analysis (kg CO2eq): 2.06

BRANŻE

- Sektor rolniczy
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysl chemiczny
- Laboratorium
- Metalurgia
- Przemysł spożywczy
- OPIEKA ZDROWOTNA: Przemysł farmaceutyczny

APLIKACJE

- Przygotowanie mieszanin natryskowych
- Manipulowanie pestycydami
- Napełnianie zbiornika
- Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydów
- Gospodarka odpadami pestycydów
- Czyszczenie sprzętu do obróbki
- Serwisowanie części mechanicznych
- Mieszanie produktów chemicznych
- Obsługa i transport produktów chemicznych
- Montaż samochodów

Edytowano 10/11/2026

Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 358

Częsty kontakt | noszone ultra-confort

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3	1	1	1	A	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 0-4: Odporność na ścieranie

EN407 — ZAGROŻENIA TERMICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Odporność na duże rozpryski płynnego metalu
- 0-4: Małe odpryski roztopionego metalu
- 0-4: Odporność na promieniowanie cieplne
- 0-4: Odporność na ciepło konwekcyjne
- 0-4: Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami
- X: Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia

EN ISO 374-1



TYP A

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE

A: Metanol
J: n-Heptan
K: Wodorotlenek sodowy 40%
O: Amoniak 25%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%



ISO 18889

OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI

G2: Rozcieńczone i skoncentrowane pestycydy / Ryzyko mechaniczne

EN ISO 374-5



MIKROORGANIZMY

Ochrona przed bakteriami i grzybami



SPOŻYWCZY

BfR XXI - Germany

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny Mapa Technology
Wykończenie zewnętrzne	Wzmocniony chwyt
Materiał	Nitryl
Kolor	Zielony
Długość (cm)	36
Grubość (mm)	1,1
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	2.06

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	12 par/worek 72 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz niemiecką rekomendacją BfR XXI.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/05/24/1139
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 10/11/2026