Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 538

Ryzyko wysokie – ISO D

Niezwykle wygodne i bardzo praktyczne zabezpieczenie



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D

EN 388

3X4XD

ISO 13997
20 N (2039 g)

KATEGORIA 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/2 IFTH

SZCZEGÓLNE ZALETY

Komfort

- Niezwykle cienka dzianina tekstylna okolicy kciuka: dla lepszego komfortu, zwiększenia bezpieczeństwa, maksymalnej zręczności

Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności mankietu do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

Dodatkowe korzyści

- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny

APLIKACJE

- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Montaż części metalowych

Edytowano 01/11/2026

Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 538

Ryzyko wysokie – ISO D

LEGENDA

EN388



ZAGROŻENIA MECHANICZNE

POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3	X	4	X	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 0-4: Odporność na ścieranie

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	6 par/worek 48 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/08/18/1705 Update 01-05/07/2023
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 01/11/2026