



Ochrona chemiczna

ULTRANE0 401

Rozpryski | noszone okresowo

Wrażliwość dotyku przy niewielkiej ochronie chemicznej



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A



KATEGORIA 3

Manualność EN ISO
21420: 5/5



(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Zwiększony komfort i absorbcja potu, dzięki bawełnianemu fłokowi
- Doskonała manualność dzięki zmniejszonej grubości rękawic.



Wydajność

- Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze



Troska o środowisko

- Optymalizacja opakowań z tworzyw sztucznych
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Władze lokalne: Władze lokalne
(Usługi sprzątania)

(APLIKACJE)

- Produkcja akumulatorów
- Malowanie natryskowe
- Utrzymanie czystości



Ochrona chemiczna

ULTRANE0 401

Rozpryski | noszone okresowo

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzieranie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	A: Metanol
	L: Kwas siarkowy 96%
	M: Kwas azotowy 65%
	N: Kwas octowy 99%
	S: Kwas fluorowodorowy 40%
	T: Formaldehyd 37%
TYP A	
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMY
	Ochrona przed bakteriami i grzybami

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Materiał	Polichloropren i naturalny lateks
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	czarny
Długość (cm)	31-32
Grubość (mm)	0.55
Rozmiar	7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.2E+11 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.5E+11 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	12 par/worek 72 par/karton
------------	-------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/08/18/1647
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 03/09/2026