



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 694

Ryzyko wysokie – ISO D



CUT PROTECTION
POZIOM D



ISO 13997
18 N (1835 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

Francuski dekret z
dnia 05/08/2020 r.

KATEGORIA 2
CE

Komfort, elastyczność i wysoka zręczność dzięki dzianinie o grubości 18 gauge. Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), poziom odporności na przecięcie D oraz odpowiednie do kontaktu z żywnością.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy



Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

- Produkt specjalnie opracowany do rozpraszania ładunków elektrostatycznych, w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) zgodnie z EN16350 (standard rękawic ATEX)



Trwałość

- Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Bez silikonu w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła



Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.



Dodatkowe korzyści

- Wskaźnik 18 dla lepszej zręczności

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry: Construction Industry (Carpenters/Joiners)
- Construction industry: Construction Industry (Roofers/Tilers/Glazers)
- Construction industry: Construction Industry (Heating engineers/Plumbers)
- Logistics
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Obsługa sprzętu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 694

Ryzyko wysokie – ISO D

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
4 X 4 2 D	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzielanie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN 16350	OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ
	SPOŻYWCZY
	Francuski dekret z dnia 05/08/2020 r.

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Bezszwowa dziana podpora tekstylna z HDPE i włókien kompozytowych
Wskaźnik	18
Wykończenie zewnętrzne	Gładka
Materiał	Pianka nitrylowa
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	Żółty
Długość (cm)	24-29
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	5.7E+3 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton
------------	---

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z dekretem francuskim z dnia 05/08/2020.
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE