Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 694

Ryzyko wysokie – ISO D

Komfort, elastyczność i wysoka zręczność dzięki dzianinie o grubości 18 gauge. Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), poziom odporności na przecięcie D oraz odpowiednie do kontaktu z żywnością.



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D

EN 388
4X42D

EN 16350

ISO 13997
18 N (1835 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

KATEGORIA 2

CE

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona przed przecięciem

- Poziom nacięcia łatwy do zidentyfikowania dzięki oznaczeniu z tyłu rękawicy

Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

- Produkt specjalnie opracowany do rozpraszania ładunków elektrostatycznych, w celu ochrony urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) zgodnie z EN16350 (standard rękawic ATEX)

Trwałość

- Wydłużony okres eksploatacji rękawic i lepsza ochrona dzięki wzmocnieniu rozwidlenia pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, które chroni rękawicę przed szybkim uszkodzeniem w tym wysoce wyeksponowanym obszarze

Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych

Gwarantowana jakość

- Wolne od silikonu dla uniknięcia defektów na elementach lakierowanych
- Bez silikonu w celu zapobiegania śladom, skazom na powierzchni blachy i szkła

Pranie

- Można prać jeden raz w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności*.

Dodatkowe korzyści

- Wskaźnik 18 dla lepszej zręczności

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł budowlany: Cieśle/Stolarze
- Przemysł budowlany: Dekarze/Glazurnicy/Szklarze
- Przemysł budowlany: Instalatorzy ogrzewania/Hydraulicy
- Logistyka
- Metalurgia
- Przemysł spożywczy

APLIKACJE

- Manipulowanie częściami metalowymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Precyzyjne prace mechaniczne
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Prace glazurnicze
- Manipulowanie elementami metalowymi
- Obsługa sprzetu manipulacyjnego
- Przygotowywanie zamówień
- Montaż drobnych części
- Montaż samochodów

Edytowano 04/11/2026

Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 694

Ryzyko wysokie – ISO D

LEGENDA

EN388 ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	X	4	2	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 4: Odporność na ścieranie

EN 16350 OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ





SPOŻYWCZY

Francuskie rozporządzenie z 05.08.2020

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Produkt ten jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004/WE dotyczącym materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z dekretem francuskim z dnia 05/08/2020.
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/03/24/0574
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 04/11/2026