



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 622

Ryzyko bardzo wysokie - ISO E



CUT PROTECTION
POZIOM E

EN 388



4X43E

ISO 13997
29,5 N (2956 g)

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 2



Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem bez żadnych kompromisów w zakresie komfortu i zręczności.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Ochrona przed przecięciem

- Bardzo wysoka ochrona przed przecięciem bez żadnych kompromisów w zakresie komfortu, zręczności i oddychalności



Komfort

- Bezszwowa pleciona rękawica dla maksymalnego dopasowania, zręczności i elastyczności.



Trwałość

- Optymalna trwałość oferująca lepszą produktywność i optymalizację kosztów.



Nadaje się do ekranu dotykowego

- Może być używana do obsługi urządzeń dotykowych i ekranów dotykowych



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem



Pranie

- Można prać do 5 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.



Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.

(BRANŻE)

- Automotive industry
- Construction industry: Metalworkers/Locksmiths
- Glass industry
- Metalurgia

(APLIKACJE)

- Strip cutting / Plasma strip cutting
- Obróbka ostrych elementów
- Manipulowanie częściami metalowymi
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Handling
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Manipulowanie pasami aluminiowymi
- Manipulowanie grubymi, nieobrobionymi blachami (bez ostrych brzegów)
- Rolling, stamping
- Manipulowanie ostrymi blachami



Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 622

Ryzyko bardzo wysokie - ISO E

(LEGENDA)

EN388		ZAGROŻENIA MECHANICZNE			
		POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)			
4	X	4	3	E	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
		ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)			
		Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997			
		Odporność na przebicie			
		Odporność na rozdzieranie			
		Odporność na przecięcie ostrym narzędziem			
		Odporność na ścieranie			

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Szary
Długość (cm)	24-29
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2,8E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1,1E+10 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 12 par/karton 48 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/19/1551
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE