Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 615

Ryzyko wysokie – ISO D



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D

EN 388

4X43D

ISO 13997
20 N (2039 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 2

CE

OEKO TEX® STANDARD 100 CQ 979/3 IFTH

Wysoka ochrona przed przecięciem przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i precyzji dotyku.

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochrona przed przecięciem przy jednoczesnym zachowaniu komfortu, precyzji dotyku i przepuszczalności powietrza.

Komfort

- Bezszwowa pleciona rękawica dla maksymalnego dopasowania, zręczności i elastyczności.

Trwałość

- Optymalna trwałość oferująca lepszą produktywność i optymalizację kosztów.

Ochrona skóry

- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®

Nadaje się do ekranu dotykowego

- Mogą być stosowane do pracy z urządzeniami i ekranami dotykowymi.

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 60°C bez żadnych zmian w wydajności*, wydłużając okres przydatności rękawicy do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

Praktyczny

- Łatwo rozpoznawalny poziom ochrony przed przecięciem dzięki oznakowaniu z tyłu rękawicy.

Troska o środowisko

- 28 g CO_2[1] śladu węglowego mniej
- Materiał z recyklingu w rękawicy: 25 %
- Materiał z recyklingu we wkładce: 27 %
- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł budowlany: Cieśle/Stolarze
- Przemysł budowlany: Ślusarze/Metaloplastycy
- Przemysł szklany
- Przemysł wydobywczy

APLIKACJE

- Cięcie taśm / Cięcie taśm plazmą
- Manipulowanie metalowymi arkuszami
- Obróbka metali
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Manipulowanie
- Manipulowanie arkuszami szkła
- Konserwacja z ryzykiem przecięcia
- Konserwacja mechaniczna

Edytowano 18/11/2026

Ochrona przed przecięciem

KRYTECH 615

Ryzyko wysokie – ISO D

LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 0-4: Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad tekstylny bez szwów z wlókien HDPE
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Wentylowany grzbiet
Materiał	Poliuretan
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Szary
Długość (cm)	24-30
Rozmiar	6 7 8 9 10 11
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.0E+10 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	2.9E+9 Ω
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	0.78

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu”, z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/04/18/0697
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

(1) Pomiar według oceny cyklu życia przeprowadzonej przez niezależny podmiot, Glimpact, zgodnie z europejską metodą PEF przyjętą przez Komisję Europejską, dla rękawiczek poliuretanowych zapewniających ochronę przed przecięciem na poziomie D.

Edytowano 18/11/2026