Ochrona termiczna

TEMPICE 780

Temperatura -10°C | środowisko wodne



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388
3221X

EN 374-1
Type B
KPT

EN 374-5

EN 511
121

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 3
CE
0334

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona termiczna

- PVC specjalnie zaprojektowane do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach (-10 ° C), zachowując jednocześnie elastyczność rękawicy

Trwałość

- Dobra odporność na działanie olejów, smarów, węglowodorów.

Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

BRANŻE

- Logistics
- Food industry

APLIKACJE

- Manipulowanie płynami w niskich temperaturach (woda, olej, weglowodory, itp.)
- Manipulowanie produktami żywnościowymi
- Serwisowanie i praca w chłodniach

Edytowano 15/10/2026

Ochrona termiczna

TEMPICE 780

Temperatura -10°C | środowisko wodne

LEGENDA

EN388 — ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3	2	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 1: Odporność na przebicie
- 2: Odporność na rozdzieranie
- 2: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 3: Odporność na ścieranie

EN 511:2006 — OCHRONA PRZED ZIMNEM



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

1	2	1
0-4	0-4	0/1

- 1: Przepuszczanie wody
- 2: Odporność na zimno kontaktowe
- 1: Odporność na zimno konwekcyjne

EN ISO 374-1 — SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE



TYP B

K: Wodorotlenek sodowy 40%
P: Nadtlenek wodoru 30%
T: Formaldehyd 37%

EN ISO 374-5 — MIKROORGANIZMY



Ochrona przed bakteriami i grzybami

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Wklad dziany, pokryty welna
Wykończenie zewnętrzne	Chropowate
Materiał	PCV
Kolor	Pomarańczowy
Długość (cm)	30
Rozmiar	9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.7E+9 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	1.7E+11 Ω

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 48 par/karton

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/04/22/0794
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 15/10/2026