



Ochrona chemiczna

ALTO 405

Częsty kontakt | noszone okresowo



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP B

EN 388



2110X

EN 374-1



Type B
KMT

EN 374-5



VIRUS

EN 421



Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 3



0334



The mark of
responsible forestry

Delikatny dotyk dla lekkiej ochrony chemicznej. Wykonane z lateksu certyfikowanego FSC™.

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- dobra przyczepność dzięki antypoślizgowym wytłoczeniom
- Super manualne dzięki zmniejszonej grubości rękawic
- Komfort i wchłanianie potu dzięki bawełnianemu fłokowi



Dodatkowe korzyści

- Zoptymalizowany format pojedynczego opakowania w celu ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych



Troska o środowisko

- Lateks certyfikowany FSC™
- Opakowanie nadające się do recyklingu, Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań
- Materiał z recyklingu w opakowaniu: 30 %

(BRANŻE)

- Construction industry: Masons / Plasterers
- Transport
- Automotive industry
- Władze lokalne: Władze lokalne (Usługi sprzątania)
- OPIEKA ZDROWOTNA: Healthcare institution

(APLIKACJE)

- Common cleaning tasks in public areas
- Praca z kompozytami (żywicami)
- Malowanie natryskowe
- Manipulowanie agresywną chemią
- Praca z detergentami
- Typowe zadania sprzątania w miejscach publicznych
- Utrzymanie czystości
- Common cleaning tasks in hospitals and clinics



Ochrona chemiczna

ALTO 405

Częsty kontakt | noszone okresowo

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzielanie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	K: Wodorotlenek sodowy 40%
	M: Kwas azotowy 65%
	T: Formaldehyd 37%
TYP B	
EN 421	SKAŻENIE RADIOAKTYWNE
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMY
	Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami
VIRUS	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Materiał	Polichloropren i lateks certyfikowany FSC™
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	niebieski, Żółty
Długość (cm)	33
Grubość (mm)	0.7
Rozmiar	6 7 8 9 10
Opór powierzchniowy w odniesieniu do normy EN1149-1 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	7.8E+12 Ω
Odporność pionowa w odniesieniu do EN1149-2 (wartość w obszarze dłoni przy wilgotności względnej 25%)	4.2E+12 Ω

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	1 para/worek 10 par/worek 100 par/karton
------------	--

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stężeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badań typu CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Wydany przez organizację nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakości: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 25/10/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL