Ochrona przed przecięciem

EXONIT 853

Ryzyko wysokie – ISO D



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM
POZIOM D

EN 388

4X43DP

ANSI / ISEA 138

2

ISO 13997
21.5 N (2192 g)

Manualność EN ISO 21420: 5/5

KATEGORIA 2

CE

Rękawice odporne na uderzenia i przecięcia (D), zapewniające wysoki poziom zręczności i pewny chwyt w zaolejonym środowisku (wykonane z wykorzystaniem technologii Grip&Proof).
Rękawice wzmocnione piankowymi podkładkami po wewnętrznej stronie dłoni, z nitrylowym połączeniem kciuka i palca wskazującego

SZCZEGÓLNE ZALETY

Ochrona przed przecięciem

- Wysoka ochronna przed przecięciem dla bezpieczeństwa pracy

Ochrona przed uderzeniami

- Ochraniacze TPR z tyłu dłoni i palców

Trwałość

- Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym dla większej trwałości. Zapewnia lepszą produktywność i optymalizuje koszty.

Wydajność

- Powłoka Grip and Proof zapewnia doskonały chwyt w obecności dużych ilości olejów. Pozwala także zredukować zmęczenie mięśni i poprawić wydajność pracy

Ochrona skóry

- Bez szkodliwych substancji: bez DMF

Dodatkowe korzyści

- Zoptymalizowany format pojedynczego opakowania w celu ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych

Troska o środowisko

- Mniej plastikowych odpadów dzięki optymalizacji pojedynczych opakowań

BRANŻE

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł budowlany: Cieśle/Stolarze
- Przemysł budowlany: Dekarze/Glazurnicy/Szklarze
- Transport
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł spożywczy

APLIKACJE

- Manipulowanie zaolejonymi częściami
- Manipulowanie częściami nieobrobionymi
- Serwisowanie części mechanicznych
- Obróbka metali
- Instalowanie szkieletów stalowych
- Składanie rusztowań
- Montaż części
- Manipulowanie ciężkimi częściami z ryzykiem przecięcia
- Konserwacja z ryzykiem przecięcia
- Manipulowanie zaolejonymi częściami mechanicznymi

Edytowano 18/11/2026

Ochrona przed przecięciem

EXONIT 853

Ryzyko wysokie – ISO D

LEGENDA

EN388



ZAGROŻENIA MECHANICZNE

POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

4	X	4	3	D	P
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
- A-F: Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
- 0-4: Odporność na przebicie
- 0-4: Odporność na rozdzieranie
- 0-5: Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
- 0-4: Odporność na ścieranie

DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Poduszki z pianki EVA na dłoni dla lepszego komfortu
Wskaźnik	13
Wykończenie zewnętrzne	Chwyt przeciwposlizgowy
Materiał	Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF
Mankiet charakterystyczny	Dzianinowy mankiet
Kolor	czarny, Biały, Szary, Żółty
Długość (cm)	28
Rozmiar	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	1.42

Obliczone zgodnie z europejską metodologią PEF (EF 3.1), zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044. Zakres od „kołyski do grobu", z wyłączeniem fazy użytkowania. Dane LCA pobrane we wrześniu 2026. Obliczone na standardowym odniesieniu

SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	1 para/worek 12 par/worek 48 par/pudelko

PRZEPISY

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/12/23/2094
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edytowano 18/11/2026