



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 491

Częsty kontakt | noszone okresowo

Dobra odporność mechaniczna i długo-trwała ochrona chemiczna



OCHRONA PRZED SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
TYP A

EN 388



3101X

EN 374-1



Type A
AJKOPT

EN 374-5



VIRUS

EN ISO 18889



G2

Manualność EN ISO
21420: 5/5

KATEGORIA 3



0334

(SZCZEGÓLNE ZALETY)



Komfort

- Manualność i komfort dzięki anatomicznemu kształtowi i jakości flokowanej wkładki



Trwałość

- Lepsza trwałość: doskonała odporność mechaniczna (przetarcie, przebicie)



Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkłe przed malowaniem

(BRANŻE)

- Agriculture sector
- Chemical industry
- Automotive industry
- Paper industry
- Metalurgia
- Food industry

(APLIKACJE)

- Przygotowanie mieszanin natryskowych
- Manipulowanie pestycydami
- Napełnianie zbiornika
- Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydów
- Gospodarka odpadami pestycydów
- Czyszczenie sprzętu do obróbki
- Produkcja i stosowanie farby i lakierów
- Obróbka/odtłuszczanie metali za pomocą agresywnych rozpuszczalników
- Drukowanie
- Obrabiane części przy użyciu oleju tnącego



Ochrona chemiczna

ULTRANITRIL 491

Częsty kontakt | noszone okresowo

(LEGENDA)

EN388	ZAGROŻENIA MECHANICZNE
	POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)
	Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997
	Odporność na przebicie
	Odporność na rozdzielanie
	Odporność na przecięcie ostrym narzędziem
	Odporność na ścieranie
EN ISO 374-1	SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE
	A: Metanol
	J: n-Heptan
	K: Wodorotlenek sodowy 40%
	O: Amoniak 25%
	P: Nadtlenek wodoru 30%
	T: Formaldehyd 37%
TYP A	
	OCHRONA PRZED PESTYCYDAMI
G2	G2: Rozcieńczone i skoncentrowane pestycydy / Ryzyko mechaniczne
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MIKROORGANIZMY
	Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami
VIRUS	

(DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU)

Wykończenie wewnętrzne	Flokowana
Wykończenie zewnętrzne	Wytłaczana struktura
Materiał	Nitryl
Mankiet charakterystyczny	Prosty mankiet
Kolor	Zielony
Długość (cm)	37
Grubość (mm)	0.38
Rozmiar	6 7 8 9 10

(SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE)

Opakowanie	10 par/worek 50 par/karton
------------	-------------------------------

(PRZEPISY)

- Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP).
- Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzającej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyżej 0.1% ani substancji wymienionej w załączniku XVII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).
- Certyfikat badan typu CE: 0075/014/162/08/18/1631 ex 01/08/2018
- Wydany przez organizacje nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certyfikat jakosci: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Edytowano 07/09/2026

MAPA SAS capital de 35.000.010 €
420, rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex France
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL