



Proteção química

# STANZOIL NL52/337



PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS  
QUÍMICOS  
**TIPO B**

EN 374-1



Type B  
ACJKL

EN 374-5



EN 407



X2XXXX

Excelente resistência química com aderência áspera aprimorada

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Proteção térmica

- Forro de algodão macio e absorvente em malha interlock adiciona conforto, fácil colocação e proteção contra altas e baixas temperaturas.



### Qualidade garantida

- 1.5 AQL - Garantia de Qualidade

## INDÚSTRIAS

- Indústria química
- Metalurgia
- Autoridades locais: Serviços Públicos (Estradas e Rodovias)

## APLICAÇÕES

- Manuseio e reembalagem de produtos químicos
- Gravação / desengraxe
- Manuseio



Proteção química

# STANZOIL NL52/337

## LEGENDA

|                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| EN407                                                                            | RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)                     |
|  | NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)             |
| X 2 X X X X                                                                      |                                                    |
| 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4                                                          |                                                    |
|                                                                                  | Resistência às grandes projeções de metal em fusão |
|                                                                                  | Resistência às pequenas projeções de metal fundido |
|                                                                                  | Resistência ao calor radiante                      |
|                                                                                  | Resistência ao calor de contacto                   |
|                                                                                  | Resistência ao calor de contacto                   |
|                                                                                  | Comportamento ao fogo                              |

|                                                                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| EN ISO 374-1                                                                     | PROTEÇÃO QUÍMICA ESPECÍFICA |
|  | A: Metanol                  |
|                                                                                  | C: Acetonitrilo             |
|                                                                                  | J: n-Heptano                |
|                                                                                  | K: Soda cáustica 40%        |
| TIPO B                                                                           | L: Ácido sulfúrico 96%      |

|                                                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| EN ISO 374-5                                                                       | MICRO-ORGANISMOS                   |
|  | Proteção contra bactérias e fungos |

## DETALHES DO PRODUTO

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Acabamento interior | Suporte têxtil |
| Acabamento externo  | Antiderrapante |
| Material            | Neoprene       |
| Cuff característico | Feston Cuff    |
| Cor                 | Preto, Azul    |
| Comprimento (cm)    | 36             |
| Tamanho             | 8 9 10 11      |

## DETALHES LOGÍSTICOS

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Embalagem | 12 pares/saco<br>48 pares/caixa |
|-----------|---------------------------------|

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém qualquer substância altamente preocupante segundo a regulamentação n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH)