



Proteção contra corte

# KRYTECH 557

Baixo risco - ISO B



PROTEÇÃO CONTRA CORTES  
**NÍVEL B**

EN 388



4343B

ISO 13997  
5.3 N (540 g)

Destreza EN ISO  
21420: 5/5

CATEGORIA 2



Proteção padrão para manuseio complexo em ambientes razoavelmente limpos

## VANTAGENS ESPECÍFICAS



### Conforto

- Excelente destreza: formato anatômico



### Durabilidade

- Adequado para uso a longo prazo: excelente resistência à abrasão
- Ergonômica, para reduzir a fadiga nas mãos



### Proteção da pele

- Contém vestígios de DMF em conformidade com limites de exposição ocupacional



### Lavabilidade

- Podem ser lavadas até 5 vezes a 40°C sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil das luvas e reduzindo os custos e os resíduos.

## INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel
- Indústria Construção: Carpinteiro / Marceneiro
- Indústria Construção: telhados / ladrilhos / vidraceiros
- Indústria Construção: Engenheiro hidráulico / Encanador
- Indústria de papel

## APLICAÇÕES

- Manuseio e separação de peças pequenas, afiadas
- Instalação de Estruturas Aço
- Assentamento azulejos, pastilhas, quadros ou folhas de zinco
- Manuseio de partes de Metal
- Manuseio de papelão e papel



Proteção contra corte

# KRYTECH 557

Baixo risco - ISO B

## LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

|     |     |     |     |     |                                          |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|
| 4   | 3   | 4   | 3   | B   |                                          |
| 0-4 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | A-F | P                                        |
|     |     |     |     |     | Proteção contra impacto (opcional)       |
|     |     |     |     |     | Resistência ao corte segundo a ISO 13997 |
|     |     |     |     |     | Resistência à perfuração                 |
|     |     |     |     |     | Resistência ao rasgo                     |
|     |     |     |     |     | Resistência ao corte por golpes          |
|     |     |     |     |     | Resistência à abrasão                    |

## DETALHES DO PRODUTO

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Acabamento interior           | Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD |
| Medidor                       | 13                                        |
| Material                      | Poliuretano                               |
| Cuff característico           | Manguito de malha                         |
| Cor                           | Cinza                                     |
| Comprimento (cm)              | 22-27                                     |
| Tamanho                       | 6 7 8 9 10 11                             |
| Resistência da Superfície (O) | 8.3E+10 Ω                                 |
| Resistência vertical (O)      | 6.8E+9 Ω                                  |

## DETALHES LOGÍSTICOS

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Embalagem | 1 par/saco<br>10 pares/saco<br>50 pares/caixa |
|-----------|-----------------------------------------------|

## LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/02/19/0612
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE