



Proteção contra corte

KRYTECH 836

Alto risco - ISO D



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388



4X43D

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
17.2 N (1753 g)

CATEGORIA 2

Destreza EN ISO
21420: 3/5



Excelente proteção contra cortes e resistência ao desgaste com ótima destreza e conforto.

VANTAGENS ESPECÍFICAS



Proteção contra corte

- Excelente resistência ao corte em todas as partes da luva. Proteção reforçada do antebraço graças ao punho mais comprido.

Proteção contra furos

- Boa resistência ao desgaste e boa resistência à perfuração (farpas) devido à palma de couro.



Durabilidade

- Reforço entre o polegar e o indicador.



Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura



Lavabilidade

- Limpeza a seco: até 5 vezes sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil das luvas, reduzindo os custos e os resíduos

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel

APLICAÇÕES

- Corte de chapas / Corte de chapas por plasma
- Manuseio de peças pós-prensa
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Trabalho is metal



Proteção contra corte

KRYTECH 836

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388

RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Proteção contra impacto (opcional)

Resistência ao corte segundo a ISO 13997

Resistência à perfuração

Resistência ao rasgo

Resistência ao corte por golpes

Resistência à abrasão

EN407

RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIÊNCIA (X = NÃO TESTADO)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Resistência às grandes projeções de metal em fusão

Pequenos respingos de metal fundido

Resistência ao calor radiante

Resistência ao calor de contacto

Resistência ao calor de contacto

Resistência à inflamabilidade

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Camada de couro na palma com reforço no polegar / indicador
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Cinza
Comprimento (cm)	27-32
Tamanho	7 8 9 10 11

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa
-----------	---

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/19/0881
- Emitido pelo órgão aprovado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE