Proteção contra corte

KRYTECH 836

Alto risco - ISO D

Excelente proteção contra cortes e resistência ao desgaste com ótima destreza e conforto.



PROTEÇÃO CONTRA CORTES
NÍVEL D

EN 388
4X43D

EN 407
X1XXXX

ISO 13997
17.2 N (1753 g)

Destreza EN ISO 21420: 3/5

CATEGORIA 2

CE

VANTAGENS ESPECÍFICAS

Proteção contra corte

- Excelente resistência ao corte em todas as partes da luva. Proteção reforçada do antebraço graças ao punho mais comprido.

Proteção contra furos

- Boa resistência ao desgaste e boa resistência à perfuração (farpas) devido à palma de couro.

Durabilidade

- Reforço entre o polegar e o indicador.

Qualidade garantida

- Sem silicone para evitar vestígios, defeitos na folha de metal e vidro antes da pintura

Lavabilidade

- Limpeza a seco: até 5 vezes sem alterar o desempenho, prolongando a vida útil das luvas, reduzindo os custos e os resíduos

INDÚSTRIAS

- Indústria automóvel

APLICAÇÕES

- Corte de chapas / Corte de chapas por plasma
- Manuseio de peças pós-prensa
- Manuseio de folhas de metal
- Manuseio de peças ou folhas de metal não acabadas
- Trabalho is metal

Editar 11/11/2026

Proteção contra corte

KRYTECH 836

Alto risco - ISO D

LEGENDA

EN388 RISCOS MECÂNICOS



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

4	X	4	3	D	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Proteção contra impacto (opcional)
- A-F: Resistência ao corte segundo a ISO 13997
- 0-4: Resistência à perfuração
- 0-4: Resistência ao rasgo
- 0-5: Resistência ao corte por golpes
- 0-4: Resistência à abrasão

EN407 RISCOS TÉRMICOS (CALOR E FOGO)



NÍVEIS DE EFICIENCIA (X = NÃO TESTADO)

X	1	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4

- 0-4: Resistência às grandes projeções de metal em fusão
- 0-4: Pequenos respingos de metal fundido
- 0-4: Resistência ao calor radiante
- 0-4: Resistência ao calor de contacto
- 1: Resistência ao calor de contacto
- X: Resistência à inflamabilidade

DETALHES DO PRODUTO

Acabamento interior	Suporte têxtil sem costura de fibras PEHD
Medidor	13
Acabamento externo	Camada de couro na palma com reforço no polegar / indicador
Cuff característico	Manguito de malha
Cor	Cinza
Comprimento (cm)	27-32
Tamanho	7 8 9 10 11
**Life Cycle Analysis (kg CO2eq)	3.46

**Calculado segundo a metodologia europeia de Pegada Ambiental do Produto (PEF, EF 3.1), em conformidade com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Âmbito do berço ao túmulo, excluindo a fase de utilização. Dados da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) extraídos em setembro de 2026. Cálculo efetuado com base na referência padrão.

DETALHES LOGÍSTICOS

Embalagem	1 par/saco 12 pares/saco 48 pares/caixa

LEGISLAÇÃO

- Este produto não é classificado como sendo perigoso de acordo com o regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho (CLP).
- Este produto não contém substâncias preocupantes com teores superiores a 0,1% nem substâncias constantes do anexo XVII de acordo com o regulamento n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (REACH).
- Certificado de Exame tipo CE: 0075/014/162/03/19/0881
- Emitido pelo órgão aprovado n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Editar 11/11/2026